



Sede Centrale e Fabbrica
Viale Aleea Plopilor n.1
Roman, Romania

www.finestra-termoplast.it

[finestratermoplast](https://www.facebook.com/finestratermoplast)



TERMOPLAST

Gamma di prodotti TRP

Scopri di più su finestra-termoplast.it

SLINOVA	ARMONICA	OSCILOCULISANTE	CARATTERISTICA	HST (SCORREVOLE ALZANTE)	SYNEGO SLIDE
REHAU	REHAU	REHAU SCHÜCO	Produttore di profili	REHAU	REHAU
Slinova	Synego 80	Tutte le serie	Tipo di serie	Geneo	Synego 80
1.8	>1.1	0.84 - 1.3	Coefficiente termico del profilo Uf (w/m ² K)	1.3 - 1.8	> 1.3
80, 146	80	70 / 80 / 82 / 86	Spessore del telaio (mm)	203	156
2 set di pennelli	2	2/3	Numero di guarnizioni sul telaio	2	1
140	50	200	Peso massimo sull'anta	400	250
2600 bianco/ 2450 colore	2400 bianco/ 2400 colore	2400 bianco/2200 colore (70&Synego) 2700 bianco/2600 colore (Geneo)	Altezza massima (mm)	2700 bianco / 2600 colore	2500 bianco / 2300 colore
4500 bianco/ 4200 colore	4000 bianco/ 3000 colore	4000 bianco/ 3000 - colore	Lunghezza massima del telaio (mm)	10000 bianco / 6800 colore	4000 su bianco con saldatura / abbinamento meccanico 3000 colore saldatura; 4000 colore (abbinamento meccanico)
2000 bianco/ 1500 colore	4000 bianco/ 3000 colore	1600 bianco/1400 colore (70&Synego) 2000 alb/2000 color (Geneo)	Lunghezza massima dell'anta (mm)	3000 bianco/ 2600 colore	2000 bianco / 2000 colore
Quadrato	Quadrato	Quadrato/Arrotondato/Sfaccettato	Design anta	Quadrato	Quadrato
1.5 - 2.5	2	1.5 - 2.5	Rinforzo (mm)	1.5 - 2.5	1.5 - 2.5
bianco	bianco	bianco	Colore corpo di base	bianco	bianco
grigio	bianco / grigio / marrone	bianco / grigio / marrone	Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio	grigio
piu 5 - 12 giorni	piu 8 - 15 giorni	piu 2- 5 giorni	Colori standard	piu 5 - 10 giorni	piu 5 - 10 giorni
piu 5 - 12 giorni	piu 8 - 15 giorni	piu 5 - 12 giorni	Colori nonstandard	piu 5 - 12 giorni	piu 5 - 12 giorni
classica	classica/invisibile	classica/invisibile	Tipo di saldatura	classica/invisibile	classica/invisibile
-	-	piu 2 - 5 giorni su RehaU**	Placcato con alluminio - grigio antracite	piu 3 - 5 giorni	-
-	-	piu 15 - 25 giorni	Placcato con alluminio - altri colori	piu 15 - 25 giorni	-
33	46	40-45	Isolamento fonico (dB)	40-45	fino a 43
24 / 32	50	24 - 52	Spessore del vetrocamera(mm)	24 / 36 / 44 / 52	34 / 42 / 50
2	2/3	2/3	Lastre di vetro	2/3	2/3
fino a RC2	fino a RC3	fino a RC2 (Rehau)/fino a RC2 (Schüco)	Protezione antifurto / anti urto	fino a RC2	fino a RC2

*Colori standard: noce, grigio antracite, grigio antracite liscio, rovere dorato, weiss bianco, mooriche, nero

**Numero di giorni in aggiunta al tempo di consegna standard

CARATTERISTICA	EURO 70	CORONA CT70	SYNEGO 80	LIVING 82	GENEO 86
Produttore di profili	REHAU	SCHÜCO	REHAU	SCHÜCO	REHAU
Tipo di materiale	PVC	PVC	PVC	PVC	RAU FIPRO
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m²K)	1.3	1.3	1.0	>0.96	>0.79
Spessore del telaio (mm)	70	70	80	82	86
Altezza del telaio (mm)	64 / 68	68	72	70	72 / 86
Numero di camere sull'anta	5	5	6	7	6
Numero di camere sul telaio	5	5	7	7	6
Numero di guarnizioni sul telaio	2	2	3	3	3
Design dell'anta	Quadrato/Arrotondato	Quadrato/Arrotondato	Quadrato	Quadrato	Quadrato
Anta slim	–	Si	–	–	–
Telaio con le alette su corpo bianco (mm)	40 / 60	30 / 58	40	50	–
Telaio con le alette su corpo grigio (mm)	–	30 / 58	40	50	–
Telaio con le alette su corpo marrone (mm)	–	–	40	–	–
Telaio con le alette su corpo caramello (mm)	–	30 / 58	–	–	–
Aletta (mm)	40 / 60	50	40 / 60	50	40 / 60
Taglio termico	–	–	–	–	Da
Rinforzo (mm)	1.5 / 2 / 2.5	1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5	1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5
Tipo di bacchetta - PVC	Quadrato/Arrotondato	Quadrato/Arrotondato	Quadrato/Arrotondato	Quadrato	Quadrato
Colore corpo di base	bianco / grigio / marrone	bianco / grigio / caramello	bianco / grigio / marrone	bianco / grigio	bianco / grigio / marrone / caramello
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio	grigio	grigio	grigio / nero	grigio
COLORI					
Bianco - grigio/grigio antracite	su corpo bianco/grigio	su corpo bianco/grigio	su corpo bianco/grigio	su corpo bianco/grigio	su corpo bianco/grigio
Bianco - grigio antracite liscio	su corpo bianco/marrone	su corpo bianco/grigio	su corpo bianco/marrone	su corpo bianco/grigio	su corpo bianco
Noce	su corpo marrone	su copro grigio	su corpo marrone	su corpo bianco	su corpo marrone
Rovere dorato	su corpo marrone	su corpo caramello	su corpo marrone	su corpo grigio	su corpo caramello
Weiss bianco	su corpo bianco	su corpo bianco	su corpo bianco	su corpo bianco	su corpo bianco
Mooreiche, nero	su corpo marrone	su corpo bianco	su corpo marrone	su corpo grigio	su corpo marrone
Colori nonstandard su corpo disponibile	su corpo bianco/grigio/marrone	su corpo bianco/grigio/caramello	su corpo bianco/grigio/marrone	su corpo bianco/ grigio	su corpo bianco
Tipo di saldatura	classica/invisibile	classica/invisibile/HFL	classica/invisibile	classica/invisibile	classica/invisibile
Placcato con alluminio - grigio antracite	–	–	piu - 5 giorni	–	–
Placcato con alluminio - altri colori	–	–	piu 15 - 25 giorni	–	–
Ferramenta Schuco New Inside (cerniere nascoste)	–	Si	–	Si	–
Maniglie	Hoppe	Schüco, Hoppe	Hoppe	Schüco, Hoppe	Hoppe
Tipo di soglia - alluminio (mm)	20	20	20	20	20
Estensioni (mm) e multipli	20 / 40 / 60	25 / 50 / 60	20 / 45 / 60 / 100	30 / 50	20 / 40 / 60
Staffa di fissaggio (mm)	30	30	30	Schüco 60 con guarnizione e barriera	30
Telaio curvato/curvo	piu 5 - 8 giorni	piu 5 - 8 giorni	piu 5 - 8 giorni	piu 15 - 25 giorni	piu 5 - 8 giorni
Isolamento fonico	fino a 45 dB	fino a 46 dB	fino a 46 dB	fino a 47 dB	fino a 47 dB
Spessore del vetrocamera (mm)	24 / 32 / 40	24 / 28 / 40	34 / 42 / 50	28 / 44 / 52	44 / 52
Lastre di vetro	2/3	2/3	2/3	2/3	3
Protezione antifurto / anti urto	fino a RC3	fino a RC2	fino a RC3	fino a RC2	fino a RC3

*Tempi di consegna 3-12 giorni rispetto ai colori standard

**Dettagli presso i consulenti TRP